

IC-85 V

MOTOR: DEUTZ aspirado – Cm ³ /Calibre Carrera (mm) Par motor	F4L 914 –4 CILINDROS 4314 /102 X 132 276 a 1700 r.p.m.
POTENCIA MAXIMA	77 CV/56,5 KW ----- 2200 r.p.m.
CAPACIDAD DEPÓSITO COMBUSTIBLE	60 Litros
TRANSMISIÓN	Engranajes helicoidales – Inversor sincronizado – Velocidad 24 + 24 posición lateral – HI-LO electro-hidráulico opcional
VELOCIDAD calculada min/máx Con neumáticos de serie Km/h	0.50/36.2
TOMA DE FUERZA TRASERA	Engranajes helicoidales TDF de 540/540 E – (proporcional 540 / 1000 –opcional)
EMBRAGUE	Ceramético– Doble disco de control independiente
FRENOS	Disco múltiple en baño de aceite con conexión automática de la doble tracción .
SISTEMA HIDRÁULICO: BOMBA HIDRÁULICA DOBLE Capacidad del caudal: Bomba 33 l/min – 40 l/min Dos distribuidores: S.E y D.E Opcional: 2 distribuidores adicionales	Elevador con control de posición, esfuerzo, mixto. Mando mecánico, capacidad máxima de elevación a 610 mm , 2500 Kg.
DIRECCIÓN	Hidroestática con bomba independiente – Volante telescópico .
EJE DELANTERO	Oscilación 6° + 6° - Dispositivo de limitación de deslizamiento de las 4RM – Eje central – conexión de la tracción delantera a través del interruptor electro-hidráulico
ENGANCHE DE ARRASTRE Máximo permitido remolcando peso Cat. A/ Cat. C Cat. C carga vertical Enganche de 3 puntos	6000/6000kg Mín. 410kg - Máx. 1080kg Categoría II
DIMENSIONES NEUMÁTICOS DE SERIE	DELANTERO 6.50-16*con opciones TRASEROS 11.2-28*con opciones
Longitud máxima con enganches y contrapesos	mm 3730
Batalla	mm 2075
Anchura mínima exterior	mm 1147
Altura del centro del volante con neumáticos de serie	mm 1320
Altura con arco de seguridad / Cabina	mm Arco de Seguridad 2340/ Cab. 2230
Distancia al suelo	mm 290 con rueda 11,2 – R28
Radio de giro	mt 3.90
Vía delantera mín/máx	mm 852/1055
Vía trasera mín/máx	mm 870/1250
PESO TOTAL con Arco de Seguridad/Cabina Con contrapesas y sin operario	Kg. 2325/2495

2325

ACCESORIOS DE SERIE

- Plataforma de suspensión con silent-block
- HI-LO mecánico
- Palanca de cambio lateral
- Palanca de distribución hidráulica lateral
- Elevador de control de posición, giro-mixto
- Panel de instrumentos multifunción
- Volante telescópico
- Un distribuidor S.E. + 1 D.E y regulador de caudal
- Arco de seguridad central abatible
- Enganche corredizo del remolque
- Barras laterales flotantes
- Cinturón de seguridad
- Toma de corriente suplementaria
- Faldones
- Piloto rotativo

CABINA

- Insonorizada, A/A (opcional)
- 4 luces de trabajo
- Limpiaparabrisas delantero y trasero
- Ventanilla trasera abatible
- Filtro de carbono

OPCIONES

- HI-LO electro-hidráulico
- Enganche rápido
- Regulación hidráulica del enganche
- Alargador del guardabarros 165 mm
- Toma de fuerza 540 – 1000 proporcional
- Cilindro vertical hidráulico derecho
- Contrapesas + enganche delantero (5-7 elem. 125 – 170 Kg.
- Tubo escape vertical
- Distrib. Aux. D.E. pos. 3
- Distrib. Aux. D.E. pos. 4 (7 acoplamiento trasero)
- Distrib. Aux. D.E. pos. 4+5 Acoplamiento lateral
- Distrib. Aux. D.E. pos. 3 / 4 Posición flotante
- Válvula de freno hidráulica del remolque
- Ordenador de abordó
- Guardabarros delantero

